

## GÉNÉRALITÉS

Description	Description Histor Monodek est facile à appliquer et convient pour une application sur les murs intérieurs et les plafonds. Vous obtenez une couverture suffisante en une seule couche.	
Usage	Histor Monodek offre un beau résultat frais sur le plafonnage et le stuc, le béton, les plaques de plâtre, la maçonnerie et les plaques d'aggloméré peintes. Peut être peint tout simplement sur des couches de peinture murale existantes.	
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couvre en une seule couche</li> <li>• Lavable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mate</li> <li>• Inodore</li> </ul>
Teinte	Blanc, RAL 9010 et RAL 9016	
Brillance	Mate	

## PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT ET ENTRETIEN DU SYSTÈME

Étape 1 Préparation	Avant de commencer à peindre, le support doit être sec. Nettoyez le support avec Histor Dégraissant pour assurer une bonne adhérence. Comblez les trous et les fentes avec un mastic approprié. Pour les joints, le mieux est d'utiliser un mastic recouvrable (par exemple, un mastic acrylique). Vous avez une surface neuve et/ou absorbante ? Utilisez toujours d'abord de l'Histor Primaire.	
Étape 2 L'application	Mélangez bien la peinture au préalable. Commencez par le plafond, puis les murs. Divisez le support en bandes imaginaires d'environ 1 m de large et divisez-les en zones d'environ 1 m <sup>2</sup> . Peignez chaque surface de toute la bande et travaillez en mouillé sur mouillé. Peignez d'abord les bords (masqués) de la bande à peindre avec une brosse ou un petit rouleau. Ne traitez pas plus que les bords de la bande que vous allez peindre. Appliquez ensuite la peinture uniformément à l'aide d'un rouleau. Pour les murs, travaillez de haut en bas. Les meilleurs résultats sont obtenus par de longs mouvements dans une seule direction.	
Étape 3 Peinture terminée	Fermez hermétiquement le seau et conservez-le dans un endroit à l'abri du gel. Vous aurez à nouveau besoin rapidement du rouleau/pinceau (brosse) ? Enveloppez-le dans un film de plastique (hermétique). Le travail est terminé ? Laissez sécher le rouleau/pinceau (brosse) et jetez-le avec les déchets résiduels.	
Supports absorbants	Dans le cas de supports existants (et également peints), vous pouvez le contrôler en y maintenant une éponge mouillée. Si l'eau est absorbée par le mur (souvent une coloration plus foncée), vous avez affaire à un support absorbant. Utilisez alors toujours d'abord un primaire.	
Type de primaire	Pour les nouvelles surfaces, utilisez Histor Primaire mural. Sur un support qui a été peint précédemment avec une peinture absorbante ou une couche de peinture qui présente des bandes et des lignes, appliquez d'abord une couche d'Histor Primaire Isolant.	
Rouleau à manche	Pour peindre les murs et les plafonds, utilisez un rouleau à manche. Vous pourrez ainsi peindre plus facilement et plus rapidement de grandes surfaces.	

## MODE D'EMPLOI

Trucs et astuces Seau ou bac à peindre	Peignez à partir d'un seau, ou d'un grand bac à peindre, pour appliquer plus facilement assez de peinture sur la surface.	
Ruban de masquage	Retirez le ruban quand la peinture est encore humide. Si vous laissez le ruban en place pendant trop longtemps, vous risquez d'endommager la couche de peinture, de déchirer le ruban et de laisser des résidus de colle séchée lorsque vous le retirez.	



# Histor Monodek

## APPLICATION

Outils Température Appliquer à une température comprise entre 10°C et 25°C.

### Rendement théorique

Environ 10 m<sup>2</sup>/l sur une surface lisse, plate et non absorbante.

### Rendement pratique

Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.

## SÉCHAGE

Sec hors poussière Après env. 1 heure

Recouvrable Après env. 4 heures.

Complètement durcie Entièrement durci Les propriétés optimales sont atteintes après 1 mois à environ 20°C. Temps de séchage À 20°C et 50% d'humidité relative

## NETTOYAGE

Taches de déversement et éclaboussures Ne pas les laisser sécher mais les éliminer directement à l'aide d'un chiffon et d'eau.

Outillage Couche de peinture sèche La couche de peinture peut être lavée avec un chiffon humide après environ 1 mois de séchage.

## DONNÉES DU PRODUIT

Durée de et conditions de conservation Se conserve au moins 2 mois au sec dans son emballage d'origine fermé, à une température comprise entre 5°C et 30°C. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conditionnement 2,5, 5, 10 et 12,5 litres

Données de sécurité et traitement des déchets Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.